

POSTEK

СЕРИЯ GE

Принтеры этикеток

На протяжении всего процесса разработки принтеров серии Ge производитель преследовал одну цель: совместить зарекомендовавший себя дизайн настольных принтеров с промышленными функциями и производительностью. Так появился новый RFID-принтер серии Ge, где передовые технологии UHF RFID интегрированы в компактную конструкцию, но поддерживают промышленные нагрузки и исключительную производительность.



АСТРОН

POSTEK
СЕРИЯ GE

АСТРОН

Модель	GE
Метод печати	Прямая термopечать и термотрансферная печать
Класс принтера	Настольный
Разрешение, dpi	153 / 203 / 300 / 600
Скорость печати (max), мм/сек	152.4 / 102
Ширина печати (max), мм	108 / 106 / 105,6
Длина печати (max), мм	6000 / 4000 / 1016
Тип сенсора	На отражение (регулируемый) / на просвет
Интерфейс подключения	RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet, Bluetooth, Centronics Parallel (опционально)
Память	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
Питание	Входное напряжение: AC 100~240 В, 50~60 Гц; выходное: DC 24 В, 4.0 А
Вес, кг	3,5
Габариты (ДхШхВ), мм	259 x 354 x 205
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата
Опции	Роторный отрезчик, отделитель, внешний смотчик
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 112 мм, мин. 25 мм
Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм	152 / 25,4 Толщина: 0.08 - 0.20, включая подложку
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола. Внешний диаметр не более 70 мм, внутренний диаметр 25,4 мм. Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 300 м. Красящий слой: IN&OUT

