

**DP-581**  
Крупная печать  
при небольших размерах



**Отличительные черты:**

- Легко читаемый интерфейс управления и простая загрузка бумаги
- Двойные планки для отрывы обеспечивают простой отрыв
- Настоящая WYSIWYG-печать с помощью драйвера Windows.
- Интеграция принтера осуществляется быстро и легко с помощью драйвера Windows или Android™ и Microsoft SDKs

# DP-581

DP-581 – это низкопрофильный, высоконадежный мобильный принтер для различных областей применения. Полностью автономное устройство гарантирует легкость развертывания и простоту использования.

Эта модель отлично подходит для тех случаев, когда работнику нужно сосредоточиться на работе, а не думать о принтере. Это обусловлено тем, что DP-581 разработан для автоматического и надежного создания четких, полностраничных квитанций, билетов, счетов, схем и т.п. профессионального качества. Один взгляд убедит вас в том, что DP-581 способен поднять мобильность полностраничной печати и простоту использования на совершенно новый уровень.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	До 2 дюйма/сек (50 мм/сек)
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Срок службы печатающей головки	50 км
Память	256 МБ флэш-памяти, 512 МБ DRAM
Ширина печати	До 216 мм
Стандартные интерфейсы	USB 2.0 Type C
Опциональные интерфейсы	Bluetooth (4.0) или WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Совместимые с Bluetooth 4.0 Протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP Профиль: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Кодирование: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP с TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Администрирование	Внутренний веб-сайт
Эмуляция	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript
Диаметр рулона	Макс. диаметр 50,8 мм
Емкость рулона	Приблизительно 30 м (100 страниц формата A4)
Аккумулятор	6-элементный литий-ионный аккумулятор (5,900 мАч) Ресурс более 300 печатных страниц Время зарядки — 5,7 часа
Вес	1,6 кг (стандартная модель); 1,95 кг (модель с батареей)
Размеры	305 x 64 x 107 мм (Ш x Г x В)
Напряжение	19 В; 3,4 А
Потребляемая мощность	30 Вт (печать); 1,9 Вт (в режиме ожидания)
Температура	От -18 до +50 °C (печать); от -20 до + 60 °C (хранение)
Влажность	От 10 % до 90 % относительной влажности
Среднее время безотказной работы	10,000 часов
Драйверы	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022; Windows Mobile; Android; iOS (только WiFi)
Сертификаты	CE, FCC класс B, UL, E1

## Конфигурации:

- DP-581 Стандартная модель
- DP-581 Модель с батареей

DASCOM GB Ltd  
Hart House, Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
(Англия)  
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400  
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)  
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
(Гонконг)  
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047