

# POSTEK

## СЕРИЯ GE

Принтеры этикеток

На протяжении всего процесса разработки принтеров серии Ge производитель преследовал одну цель: совместить зарекомендовавший себя дизайн настольных принтеров с промышленными функциями и производительностью. Так появился новый RFID-принтер серии Ge, где передовые технологии UHF RFID интегрированы в компактную конструкцию, но поддерживают промышленные нагрузки и исключительную производительность.



**POSTEK**  
СЕРИЯ GE

| Модель                                 | GE   |
|--|--|
| Метод печати                           | Прямая термopечать и термотрансферная печать   |
| Класс принтера                         | Настольный   |
| Разрешение, dpi                        | 153 / 203 / 300 / 600  |
| Скорость печати (max), мм/сек          | 152.4 / 102  |
| Ширина печати (max), мм                | 108 / 106 / 105,6  |
| Длина печати (max), мм                 | 6000 / 4000 / 1016   |
| Тип сенсора                            | На отражение (регулируемый) / на просвет   |
| Интерфейс подключения                  | RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet, Bluetooth, Centronics Parallel (опционально)  |
| Память                                 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM  |
| Питание                                | Входное напряжение: AC 100~240 В, 50~60 Гц; выходное: DC 24 В, 4.0 А   |
| Вес, кг                                | 3,5  |
| Габариты (ДхШхВ), мм                   | 259 x 354 x 205  |
| Условия эксплуатации                   | От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата  |
| Опции                                  | Роторный отрезчик, отделитель, внешний смотчик   |
| Материал                               | Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 112 мм, мин. 25 мм                               |
| Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм | 152 / 25,4<br>Толщина: 0.08 - 0.20, включая подложку   |
| Риббон                                 | Воск, Воск / Смола, Смола. Внешний диаметр не более 70 мм, внутренний диаметр 25,4 мм. Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 300 м. Красящий слой: IN&OUT |

