

DP-530si
Прочность и
надежность в сложных
условиях эксплуатации



Отличительные черты:

- Литая конструкция обеспечивает превосходную устойчивость к ударам.
- Степень защиты от воды и пыли IP54.
- Высочайшая скорость печати до 5 дюймов в секунду.
- Прочный, завинчивающийся разъем для питания и передачи данных.
- Простая загрузка бумаги.
- Доступны версии с кабелем, Bluetooth и WiFi.
- Широкий диапазон входного напряжения и превосходная защита цепи.



DP-530si

Принтеры DASCUM DP-530si — это вариант популярной серии DP-530 с увеличенной прочностью и улучшенными характеристиками для решения сложных задач печати. Работающий без батареи и закрепленный на стационарной конструкции в промышленных, строительных или производственных транспортных средствах, DP-530si надежно функционирует в суровых условиях, обычно не предназначенных или не совместимых с использованием стандартных мобильных принтеров повышенной прочности, от пустыни до тундры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	До 5 дюймов/сек (127 мм/сек)
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Срок службы печатающей головки	50 км
Память	256 МБ флэш-памяти, 512 МБ DRAM
Ширина печати	До 72 мм
Стандартные интерфейсы	RS-232 USB (через кабель USB - RS-232)
Опциональные интерфейсы	Bluetooth (4.0) или WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Совместимые с Bluetooth 4.0 Протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP Профиль: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Кодирование: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP с TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Администрирование	Внутренний веб-сайт
Эмуляция	ESC/POS, ZPL II, CPCL
Диаметр рулона	Макс. диаметр 2,6 дюйма (6,6 см) Диаметр сердечника 0,75 дюйма (19 мм) Ширина 2,26 - 3,125 дюйма (5,7 - 8,0 см)
Емкость рулона	Приблизительно 52 м (332 шт. 6-дюймовым этикеток)
Вес	0,73 кг
Размеры	127 x 165 x 101 мм (Ш x Г x В)
Напряжение	9 - 32 В
Температура	От -18 до +50 °C (печать); от -20 до +60 °C (хранение)
Влажность	От 10 до 90 % относительной влажности
Среднее время безотказной работы	10,000 часов
Драйверы	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022; Android; iOS (только WiFi)
Сертификаты	CE, FCC класс B, UL, E1
Степень защиты	IP54 согласно IEC 529 Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 4 фута (с каждой стороны) и соответствует стандарту IEC 68-2 Виброустойчивость: 9,8 ср.кв. ускор. от 24 до 2000 Гц

Конфигурации:

- DP-530si Стандартная модель
- DP-530si BT Модель с Bluetooth
- DP-530si WiFi Модель с WiFi

DASCUM GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCUM Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCUM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047