



Одобрено для использования  
в транспортных средствах



# MIP480

Идеально подходит  
для маршрутных  
перевозок



### Отличительные черты:

- Самый быстрый на сегодняшний день ударный мобильный принтер для использования в грузовых автомобилях
- Прочная конструкция
- Простая замена риббона
- Полный набор интерфейсов:
- Параллельный, последовательный RS232, USB-2 и Bluetooth
- Удобная загрузка бумаги
- Номинальное напряжение 12-24 вольт для совместимости с широким спектром питания грузовых автомобилей
- Широкий выбор аксессуаров

# MIP480

MIP480 — это ударный принтер, предназначенный в первую очередь для печати накладных в коммерческих фургонах и грузовиках. Он идеально подходит для эксплуатации в грузовых автомобилях, где может получать питание от аккумулятора автомобиля.

Принтер может печатать со скоростью до 480 символов в секунду (400 зн./с при 10 символах на дюйм), а его 24-проводная печатающая головка обеспечивает очень четкую печать текста и графики на непрерывных и однолистовых формах, состоящих из 4 частей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	600 зн/с (самый быстрый черновой режим); 400 зн/с (черновой режим), 133 зн./с (режим качественной печати) при 10 зн./дюйм
Разрешение	до 180 x 360 точек на дюйм
Производительность (ЕСМА 132)	321 страница в час
Плотность символов	10, 12, 15, 17,1, 20, 24 зн./дюйм (25,4 мм)
Плотность линии	2, 3, 4, 6, 8, 12 строк на дюйм
Срок службы печатающей головки	300 миллионов ударов
Память	64 кБ
Стандартное подключение	Параллельный (двунаправленный), последовательный RS-232, USB 2.0 и Bluetooth 1.2
Стандартная эмуляция	IBM ProPrinter XL24E, Epson ESC P/2, Intermec 6820
Шрифты	Черновой режим, Courier, Roman, Sans Serif, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 9 штрих-коды
Расходные материалы	Риббон: 4 миллионов символов
Стандартная подача бумаги	Фрикционное устройство протяжки
Количество копий	1 оригинал + 3 копии
Тип бумаги	Листовая бумага, рулонная бумага, многослойная бумага
Вес бумаги	60-260 г/м <sup>2</sup>
Размер бумаги	Ширина: от 102 до 267 мм; Длина: От 76 до 365 мм (листовая бумага) Ширина: от 102 до 267 мм (непрерывные формы)
Физический вес	6,2 кг
Физический размер	365 x 263 x 140 мм (Ш x Г x В)
Шум	57 дБ(А)
Напряжение питания	12–24 В пост. тока для подключения в транспортных средствах; 100 - 240 В - 50/60 Гц для стационарного использования
Потребляемая мощность	150 Вт в режиме печати; 7 Вт в режиме ожидания, 2 Вт в спящем режиме, 0,3 Вт в выключенном состоянии
Температура	От -20 °C до +60 °C; влажность от 30% до 80% (печать) От -30 °C до +65 °C; влажность от 30% до 90% (Хранение)
Рабочая нагрузка	20 000 страниц в месяц
Среднее время безотказной работы	15 000 часов
Драйверы	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022; Android App
Сертификаты	CE C22.2 № 950, EN 60950, GS, UL, E-Mark, ASTM

## Конфигурация:

- MIP480 Стандартная модель

DASCOM GB Ltd  
Hart House, Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
(Англия)  
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400  
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH  
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)  
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
(Гонконг)  
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047