

НОВИНКА
Сетевая модель
со встроенным
интерфейсом
Ethernet

T5040

Надежный,
быстрый и мощный



Отличительные черты:

- Работа с различными материалами
- Автоматическая регулировка расстояния до печатающей головки
- Автоматическая регистрация бланков, паспортов и сберегательных книжек
- Автоматическое определение края бумаги
- Одновременное подключение к нескольким системам с помощью последовательного, параллельного или USB и 2-го последовательного интерфейса
- Непревзойденное время обработки — типичная печать сберегательной книжки за 2,2 секунды
- Печать писем размера А4 за 11,8 секунды



T5040

При скорости до 600 знаков/сек. принтер T5040 обрабатывает различные печатные носители, такие как паспорта и сберегательные книжки, чеки и квитанции, вплоть до комплектов бланков формата А5 и А4. Планшетная конструкция гарантирует максимально безопасную работу с бумагой, а такие дополнительные функции, как автоматическая ориентация документа и автоматическое регулирование расстояния между печатающими головками (AGA), обеспечивают непревзойденное удобство использования.

Стандартная модель T5040 поддерживает печать отдельных документов через последовательный интерфейс с протоколом безопасности, как это требуется в банковской среде. По умолчанию в комплектацию входит USB и параллельный интерфейс для гибкого подключения и многопользовательского применения. Также доступна модель со вторым последовательным портом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	Максимальная скорость: Плотность символов <i>Высокоскоростной черновой режим</i> <i>Черновой режим</i> <i>Режим высококачественной печати</i>	600 зн/с 10 / 12 / 15 знаков на дюйм (25,4 мм) 400 / 480 / 600 зн/с 300 / 360 / 400 зн/с 133 / 160 / 200 зн/с
Разрешение	до 360 x 360 точек на дюйм	
Плотность символов	10, 12, 15, 16,6, 17,1, 20 знаков на дюйм (25,4 мм)	
Плотность линии	1, 2, 3, 4, 6, 8 строк на дюйм (25,4 мм)	
Срок службы печатающей головки	400 миллионов точек на иглу	
Память	256 кБ	
Интерфейсы	Стандартное исполнение: Параллельный (двунаправленный), последовательный (RS-232) и USB 2.0 Версия N: Ethernet (10/100 BaseT), параллельный (двунаправленный), последовательный (RS-232) и USB 2.0 2 последовательная версия: параллельный (двунаправленный), 2 последовательный (RS-232) и USB 2.0	
Эмуляция	IBM 4722, IBM ProPrinter XL24e, Epson ESC P/2, Olivetti PR50/PR2/PRe	
Шрифты	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic OCR-A/B, 10 типов Штрих-кодов	
Расходные материалы	Риббон: 10 миллионов символов	
Подача бумаги	Ручная вставка одного листа спереди, автоматическое выравнивание бумаги, автоматическое определение края бумаги (слева)	
Число копий	1 оригинал + 4 копии	
Типы бумаги	Однолистовые документы, многостраничные бланки, сберегательные книжки и паспорта толщиной до 2,0 мм	
Вес бумаги	60-260 г/м ²	
Формат бумаги	Ширина: 70 - 240 мм; Длина: 70 - 500 мм (бумага) Ширина: 105 - 235 мм; Длина: 125 - 210 мм (открытая сберегательная книжка/паспорт)	
Вес	9,8 кг	
Размер	378 x 280 x 168 мм (Ш x Г x В)	
Шум	55 дБ(А)	
Напряжение питания	230 В - 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	9 Вт (в режиме ожидания); 73 Вт (печать)	
Температура	От +10 до +40 °C; отн. влажность от 15% до 75%	
Объем печати	5000 транзакций в месяц	
Среднее время безотказной работы	10,000 часов	
Драйвер	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022	

Конфигурации:

- T5040 Стандартная модель
- T5040 MSR-N Модель с горизонтальным считывателем магнитных карт
- T5040N Модель со встроенным Ethernet

DASCOM GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047