

POSTEK

СЕРИЯ OX

Принтеры этикеток

В принтере серии OX мы интегрировали дизайн, ориентированный на пользовательский интерфейс, в каждую деталь продукта. Запатентованная компанией Postek технология регулирования подачи тепла Heat позволит печатать принтеру Postek с конфигурацией 203 точки, как альтернативный принтер на 300 точек, а также позволит увеличить срок службы печатающей головы. Принтер Postek OX обладает самой высокой скоростью печати в классе, а это порядка 457 мм/с. Благодаря инновационному алгоритму точной калибровки, процесс качественной печати становится интуитивно простым и доступным.



POSTEK
СЕРИЯ OX

Модель

OX

Метод печати	Прямая термopечать и термотрансферная печать
Класс принтера	Настольный
Разрешение, dpi	203 / 300 / 600
Скорость печати (max), мм/сек	457.2 / 355.6 / 177.8
Ширина печати (max), мм	104 / 105.7 / 105.6
Длина печати (max), мм	5000
Тип сенсора	На отражение (регулируемый) / на просвет
Интерфейс подключения	RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet (опционально)
Память	2GB DDR4 RAM, 8GB NAND
Питание	100-240В, 50/60Гц, 4.0А
Вес, кг	21.4
Габариты (ДхШхВ), мм	305 x 560 x 408
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата
Опции	Роторный отрезчик, отделитель, внешний смотчик
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 120 мм, мин. 10 мм
Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм	228.6 / 38 или 76.2 Толщина: 0.06 - 0.305, включая подложку
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола. Внешний диаметр не более 86 мм, внутренний диаметр 25,4 мм. Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 600 м. Красящий слой: IN&OUT

Опционально

RFID считыватель/кодировщик | Поддерживает протоколы UHF EPC Gen 2, ISO 18000-6C (Доступно только для OX2r, OX3r, OX6r, OX218r и OX318r)

